

SK - VYHLASENIE ZHODY č. 1506-II.

Podpísaný zástupca

výrobcu: DEKMETAL s.r.o., Dřísy 286, 277 14 Dřísy, Česká republika

týmto vyhlasuje, že výrobok: **DEKPROFILE FOR ARCHITECT**

p: CLASSICE, ARCO, CANTO, CIMA, VALLE, SEGA, CASA

sú v zhode s ustanoveniami zákona č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov, ak sú zabudované v súlade s návodom na použitie, a že sa na výrobky a ich výrobu uplatňuje technické osvedčenie č. TO – 05/0149-Z2/06 a certifikát č. SK04-ZSV-0312

V rámci počiatočných skúšok typu sa overili:

Vlastnosť	Deklarovaná hodnota	Číslo protokolu o skúške
Reakcia na oheň - Myrialac SP - Myriamax PU	trieda A1 trieda F	FIRES CR 089/04 USD -
Pevnosť v ťahu	min. 270 - 500 MPa	-
Ťažnosť	min. 22 %	-
Rozmery – hrúbka	od 0,50 mm do 1,0 mm	70 04 0204-1
Hrúbka povlaku - Myrialac SP - Myriamax PU	25 µm 50 µm	70 04 0204-3 70 04 0129-3
Plošná hmotnosť povlaku	min. 275 g/m ²	70 04 0204-3, 70 04 0129-3
Prilnavosť povlaku - Myrialac SP - Myriamax PU	bez odlupovania povlaku	70 04 0204-3 70 04 0129-3
Prilnavosť povlaku po vhl'bení	stupeň 0	285/2004, 266/LP
Odolnosť povlaku v ohybe - Myrialac SP - Myriamax PU	2 ½ T 2,0 T	70 04 0204-3 266/LP
Odolnosť povlaku proti sol'nej hmle	stupeň pl'uzgierovania – stupeň 0	285/2004, 266/LP
Odolnosť povlaku proti sol'nej hmle	podkorodovanie v reze – 0 mm	285/2004, 266/LP

Opis výrobku a účel a spôsob použitia v stavbe:

Ide o pohľadové prvky prevetrávaného obkladového fasádneho systému DEKMETAL určeného na vonkajšie opláštenie objektov.

Názvy a adresy laboratórií, ktoré skúšky vykonali:

- 1) Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o., Osvedčovacie miesto OM 04, Studená 3, Bratislava
- 2) U.S.STEEL Košice Labortest, s.r.o., Akredit. skúš. laboratórium, Mechanická skúšobňa, Košice
- 3) FIRES s.r.o., Autorizovaná osoba MVRR SR SK01, Osloboditeľ'ov 282, Batizovce

Dátum: 13.2.2007



Jiří Bracháček
Ing. Jiří Bracháček